





Värme från golv till tak

G40



G40 är en panelradiator för vattenburen värme med integrerat koppel med anslutning i svensk standard c/c 40 botten och sida. Finns även i Plan- och Line-utförande, då utrustad med plan front eller plan front i design Line.

G40 finns även i version Clean, då utan konvektionsplåtar, galler och sidoplåtar. Radiatorn är designad att klara höga hygienkrav. integrerat utförande med anslutning i svensk standard c/c 40 botten och sida.




Anslutningsgänga

7 x G ½ invändig gänga


Högsta tillåtna tryck

10 bar


Maximal drifttemperatur

110°C


Kulör

Radiatorn kan beställas i valfri RAL-kulör. Standard är RAL 9016.


Kvalitet

Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 442


Emballage

Emballaget består av:

- wellpapp
- förstärkta hörnskydd
- krympplast
- installationsanvisning


Radiatorn kan monteras med emballaget på, vilket bör användas som skydd under byggtiden.


Leveransvillkor

Enligt AAVVS 09


Garanti

Vi tillhandahåller 10 års garanti från försäljningsdatumet för materialfel



Radiatorn ytbehandlas först med avfettning och fosfatering, följt av kataforetisk färg och avslutas med epoxi-polyester pulver vilket ger långvarig korrosionsbeständighet och mekanisk hållbarhet, finkvalitetsfinish samt en hygienisk yta.

Ventil

Ventilinsats

IMI Vit (standard)

IMI Röd

IMI Eclipse

Danfoss RA-N Röd

Danfoss RA-U Gul

MMA FVI HLE

Kv-värde

0,13-0,75

0,06-0,26


0,14-0,73 (0,87)

0,04-0,24 (0,34)

0,03-0,37




Radiatorstorlekar



Effektgrupper

H = 300,400,500,600,700,900 mm




Typ 10



Typ 11



Typ 20



Typ 21




Typ 22



Typ 33




11




21




22



33




H = 200 mm




Typ 21




Typ 22




Typ 33




21



22



33




Anslutningsmått

Standardkonsol

	A	B	C
10	41	73	59
11	63	95	32
21	58	91	25
22	75	125	25
33	75	180	25

Skolkonsol

	A	B	C
10	41	73	59
11	95	127	64
21	92	125	59
22	109	159	59
33	109	214	59





- A Från väggliv till centrum anslutning, avsättningsmått
- B Från väggliv till ytterkant radiator
- C Från väggliv till innerkant radiator
- D Från överkant/underkant radiator till c/c anslutning radiator
- E Avstånd mellan anslutningar (höjd radiator minus 54 mm)

OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm

Typ 21 och typ 22 är vändbara medan typ 11 och typ 33 beställs i höger eller vänster utförande.

Effektkalkylator

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på www.grad-in.se och in på produkten.



Kontakta oss

Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam;

0340-64 68 20

offert@grad-in.se

order@grad-in.se

info@grad-in.se



Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.





Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se