



Värme från golv till tak

Klasik Clean

Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se



Klasik Clean är en panelradiator för vattenburen värme i Standard kompakt utförande utan konvektionsplåtar, galler och sidoplåtar är radiatorn designad att klara höga hygienkrav. Radiatorn kan anslutas till värmesystemkretsen på höger eller vänster sida. Radiatorn har anslutningar för att

ansluta ett externt radiatorkoppel som kan kopplas i botten alternativt sida.

Finns även i Plan- och Line-utförande, då utrustad med plan front eller plan front i design Line.





Anslutningsgänga

4 x G ½ invändig gänga



Högsta tillåtna tryck

10 bar



Maximal drifttemperatur

110°C



Kulör

Radiatorn kan beställas i valfri RAL-kulör. Standard är RAL 9016.



Kvalitet

Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 442



Emballage

Emballaget består av:

- wellpapp
- förstärkta hörnskydd
- krympplast
- installationsanvisning

Radiatorn kan monteras med emballaget på, vilket bör användas som skydd under byggtiden.




Leveransvillkor

Enligt AAVVS 09



Garanti

Vi tillhandahåller 10 års garanti från försäljningsdatumet för materialfel




Radiatorn ytbehandlas först med avfettning och fosfatering, följt av kataforetisk färg och avslutas med epoxi-polyester pulver vilket ger långvarig korrosionsbeständighet och mekanisk hållbarhet, finkvalitetsfinish samt en hygienisk yta.



Radiatorstorlekar

OBS! Alla mått är i mm.



Effektgrupper

Typ 10

Bredd 49



Typ 20

Bredd 100



Typ 30

Bredd 155




OBS! Alla mått är i mm.



Anslutningsmått

Cleankonsol



	A	B	C
10	41	73	59
20	109	159	59
30	109	214	59





- A Från väggliv till centrum anslutning, avsättningsmått
- B Från väggliv till ytterkant radiator
- C Från väggliv till innerkant radiator
- D Från överkant/underkant radiator till c/c anslutning radiator
- E Avstånd mellan anslutningar (höjd radiator minus 54 mm)

OBS! Alla mått är i mm.

Anslutningsmått koppel





Anslutningsmöjligheter



Effektkalkylator

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på www.grad-in.se och in på produkten.



Kontakta oss

Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam;

0340-64 68 20

offert@grad-in.se

order@grad-in.se

info@grad-in.se



Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.





Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se